

**AQUATROL™**

SERIE AQT-56 - Filtro/Suavizador  
Control por Tiempo y Flujo

Las válvulas Aquatrol AQT-56 ofrecen un cuerpo rígido de Noryl para una mayor resistencia y durabilidad. El control por tiempo y flujo de la AQT-56 tiene un consumo energético muy bajo y en su interior podrá encontrar sellos y pistones de alta precisión. Con una amplia gama de pistones, así como partes internas como DLFC, BLFC e inyectores, la AQT-56 puede ser personalizada para cumplir todas sus expectativas para el acondicionamiento de agua.

**VIRTUDES Y BENEFICIOS**

- Diseño de cuerpo en Noryl de alta durabilidad no corrosivo.
- Para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras.
- Conexión en 3/4" y 1".
- Control por tiempo de 12 días.
- Control por flujo de hasta 2100 galones.



TABLA DE COMPARACIÓN DE VÁLVULAS AQUATROL™ AQT-56 (RESIDENCIAL / COMERCIAL LIGERO)

Número de Parte	AQT-56FT	AQT-56ST	AQT-56SM	AQT-56SE-FT	AQT-56SE-ST	AQT-56SE-SM
<b>Conexión</b>	3/4" - 1"	3/4" - 1"	3/4" - 1"	3/4" - 1"	3/4" - 1"	3/4" - 1"
<b>Servicio</b>	20 gpm	20 gpm	20 gpm	20 gpm	20 gpm	20 gpm
<b>Servicio Máx.</b>	26 gpm	26 gpm	26 gpm	26 gpm	26 gpm	26 gpm
<b>Retrolavado</b>	7 gpm	7 gpm	7 gpm	7 gpm	7 gpm	7 gpm
<b>Drenaje</b>	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
<b>Distribuidor</b>	1.05" OD	1.05" OD	1.05" OD	1.05" OD	1.05" OD	1.05" OD
<b>Base</b>	2.5" 8 NPSM	2.5" 8 NPSM	2.5" 8 NPSM	2.5" 8 NPSM	2.5" 8 NPSM	2.5" 8 NPSM
<b>Material</b>	Noryl	Noryl	Noryl	Noryl	Noryl	Noryl
<b>Línea Salmuera</b>	no	3/8"	3/8"	no	3/8"	3/8"
<b>Control Mecánico</b>	Tiempo	Tiempo	Flujo	no	no	no
<b>Control Digital</b>	no	no	no	SE Tiempo	SE Tiempo	SE Flujo
<b>Reg. Inmediata</b>	no	no	no	sí, ajustable	sí, ajustable	sí, ajustable
<b>Reg. Retardada</b>	12:00 am	2:00 am	2:00 am	sí, ajustable	sí, ajustable	sí, ajustable
<b>Ciclos</b>	3	5	5	3	5	5
<b>Ciclos Ajustables</b>	no	Refill Salmuera	Refill Salmuera	Todos	Todos	Todos
<b>Medidor</b>	no	no	2100 gal	no	turbina	turbina
<b>Filtros (Tamaño Tanque)</b>	6" - 12"	no	no	6" - 12"	no	no
<b>Suavizadores (Tamaño Tanque)</b>	no	6" - 13"	6" - 13"	no	6" - 13"	6" - 13"

Nota: Importante. Las características que se muestran en la tabla son valores dados por el fabricante. Son valores calculados bajo condiciones específicas e ideales. Para uso de agua con condiciones especiales, verificar primero con su distribuidor para más detalles. Water Tec de México proporciona estos datos de manera informativa, por lo que no se hace responsable por la mala selección, uso y mantenimiento de la válvula y/o sus componentes internos. Es responsabilidad del cliente y/o instalador verificar que cumplan con sus necesidades de ingeniería.

Nota: Los tamaños de tanques sugeridos están basados en un factor de filtración de 10 gpm/ft<sup>2</sup>.